

Benne 10m³

		Ext.	Int.
Dimensions (mm):	Longueur	6250	6000
	Largeur	2500	2260
Poids à vide: 1 675 kg	Hauteur	1000	750

Benne 15m³

Dimensions (mm):	Longueur	6250	6000
	Largeur	2500	2260
Poids à vide: 1 890 kg	Hauteur	1400	1150

Benne 20m³

Dimensions (mm):	Longueur	6250	6000
	Largeur	2500	2260
Poids à vide: 2 095 kg	Hauteur	1750	1500

Benne 25m³

Dimensions (mm):	Longueur	6250	6000
	Largeur	2500	2260
Poids à vide: 2 300 kg	Hauteur	2100	1850

Benne 30m³

Dimensions (mm):	Longueur	6250	6000
	Largeur	2500	2260
Poids à vide: 2 525 kg	Hauteur	2500	2250

Benne 35m³

Dimensions (mm):	Longueur	7000	6750
	Largeur	2500	2260
Poids à vide: 2 850 kg	Hauteur	2550	2300

Descriptif technique:

- Parois et portes en acier ép. 3mm, fond de caisse en acier ép. 4mm avec remontée arrondie pour faciliter le vidage. Qualité d'acier St. 11 375
- Porte arrière 2 vantaux, fermeture par crémone centrale et verrouillage de sécurité latéral
- Renforts latéraux en UTP 50/100/50/3mm intervalle 750mm
- Renforts du fond de caisse tous les 375mm
- Renforts des portes en UPN 160mm
- Encadrement supérieur renforcé en tube Ø 89mm/4mm
- Berce en IPN 180mm (200mm en option) avec crochet de préhension Ø 50mm à H1450mm et 2 rouleaux 300mm Ø160mm (verrouillage universel)
- Ouverture des portes à 270° avec chaînes pour arrêt de porte
- Crochets de bâche ou filet et échelle d'accès soudés
- Charnières avec graisseur
- 2 couches de traitement anticorrosion et 2 couches de finition
- Coloris RAL au choix